

Klient: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
 Kontakt: \_\_\_\_\_ Zapytanie: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_ Faks: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

**Dane procesowe:**

Czynnik lub mieszczanina czynnika:

( np. metan = CH<sub>4</sub>, metanol =CH<sub>4</sub>OH ) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

chemicznie stabilny     chemicznie niestabilny     brak danych

Grupa wybuchowości:  nieznana

IEC (MESG\* w mm)     I (≥ 1,14)     IIA (≥ 0,90)     IIB1 (≥ 0,85)     IIB2 (≥ 0,75)     IIB3 (≥ 0,65)     IIB (≥ 0,5)     IIC (< 0,5)

NEC (MESG\* w mm)     G.M. (≥ 1,12)     D (≥ 0,90)     C (≥ 0,65)     B (≥ 0,28)

Źródło zapłonu: \_\_\_\_\_

Maksymalne ciśnienie robocze: \_\_\_\_\_ bar (abs)

Minimalna/Maksymalna temperatura robocza w miejscu montażu: \_\_\_\_\_ °C

Maksymalna wydajność przepływu: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/h

Maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia: \_\_\_\_\_ mbar


Średnica przyłącza: \_\_\_\_\_

\*MESG – Największy Doświadczalny Bezpieczny Prześwit


**Dane dotyczące urządzenia:**

Zapotrzebowanie: \_\_\_\_\_ sztuk

System ochrony:

 Zabezpieczenia końcowe     zabezp. przed deflagacją     zabezp. przed spalaniem krótkotrwałym

zabezp. przed spalaniem długotrwałym     nieznane

 Zabezpieczenia rurowe     zabezp. przed deflagacją     detonacja stabilna     detonacja niestabilna

nieznane

działanie jednokierunkowe     działanie dwukierunkowe

Odległość montażu od źródła zapłonu: \_\_\_\_\_

Czy przy przerwywaczu płomienia może wystąpić długotrwały pożar?     tak     nie

Przyłącze:

kołnierzowe     PN10     PN16     ANSI 150RF     inne \_\_\_\_\_

gwintowe     Rp     NPTF     BSP     inne \_\_\_\_\_

Obudowa:     żeliwo sferoidalne     stal konstrukcyjna     stal nierdzewna     inne \_\_\_\_\_

**Uwagi dodatkowe:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_